


## 1. 構造図 / Construction



## 2. 欧州RoHS適合 / EU-RoHS Compliance

特定危険物質 Certain hazardous substances	最大許容濃度(欧州 RoHS 指令) Maximum concentration values (EU-RoHS)※	判定 Judgment
Cd	<100ppm	Compliance
Cr <sup>6+</sup>	<1000ppm	Compliance
Pb	<1000ppm	Compliance
Hg	<1000ppm	Compliance
PBB	<1000ppm	Compliance
PBDE	<1000ppm	Compliance

※ 均質材料の最大許容濃度(Amending Directive 2005/618/EC)

※ Maximum concentration values by weight in homogeneous materials(Amending Directive 2005/618/EC)

3. 推奨はんだ付け条件及びはんだ耐熱温度  
Recommended Soldering condition  
and resistance to soldering heat

## Recommended Soldering condition

ウェーブソルダーリングは、下記推奨条件で実施願います。

The recommendation conditional of wave soldering method.

- ・ピーク温度： 260℃ (はんだ槽温度)
- ・Peak Temperature : 260℃ (Soldering Temperature)
- ・時間 : 10 秒以内
- ・Time : within 10 second
- ・フラックス： 塩素分の少ないロジン系フラックス(塩素 0.2wt% 以下)を推奨
- ・Flux : Recommendation chlorine less rosin line flux (0.2wt% under chlorine)

はんだ耐熱温度(フロー) Resistance to soldering heat(Flow) : 260℃±5℃10s±1s

KOA株式会社ホームページ:<http://www.koanet.co.jp/>

製品情報ページ:<http://www.koaproducts.com/>

## 4. ISO9000シリーズ及びISO/TS16949, ISO14001取得状況 ISO9000 series & ISO/TS16949, ISO14001 Registration

ISO9000 series & ISO/TS16949 Registration				
Company	ISO9000S	ISO/TS16949	Registration	Registrar
KOA CORPORATION	Dec.1994	-	JQA-0751	JQA
	-	Oct.2003	JQA-AU0008-1-5	
KOA ELECTRONICS CO.,LTD.	May.1996	Oct.2003	A4168	UL
MINOWA KOA INC.	May.1996	Oct.2004	A4614	UL
TOHOKU ELECTRIC INC.	Jan.1997	Nov.2003	A5150	UL
KASHIMA KOA DENKO CO.,LTD.	Feb.1997	-	JQA-QMA11788	JQA
	-	Nov.2003	JQA-AU0073	
TAMA ELECTRIC CO.,LTD.	Oct.1996	-	A12449	UL
KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD.	Sep.1995	-	AR0671	SIRIM
	-	Oct.2004	AR3395	
KOA KAOHSIUNG CORPORATION	Dec.1996	Nov.2003	A6400	UL
DAH HSING ELECTRIC CO.,LTD.	Feb.1997	-	QSC-5019	DNV
	-	Mar.2004	CERT-06691-2004AQ-HOU-IATF	
SHANGHAI KOA ELECTRONICS CO.,LTD.	Dec.1997	-	01 000 99494	TUV
	-	Jan.2004	01 111 99494	
KOA ELECTRONICS (TAICANG) CO.,LTD.	May.2001	Jul.2004	A10220	UL
WUXI KOA ELECTROCEAMICS CO.,LTD.	Aug.2000	-	01203Q10197RIM	CEPREI


ISO14001 Registration			
Company	ISO14001 Registration	Registration	Registrar
KOA CORPORATION	Apr.1998	JQA-EM0155	JQA
KOA ELECTRONICS CO.,LTD.	Mar.2001	A9943	UL
TOHOKU ELECTRIC INC.	Mar.2001	JQA-EM1453	JQA
KASHIMA KOA DENKO CO.,LTD.	Oct.2000	JQA-EM1075	JQA
MINOWA KOA INC.	Feb.2002	JQA-EM2130	JQA
TAMA ELECTRIC CO.,LTD.	Feb.2000	EMS00005D	RCJ
KOA KAOHSIUNG CORPORATION	Mar.2000	A8888	UL
DAH HSING ELECTRIC CO.,LTD.	Mar.2000	1546-2000-AE-RGC-RvA	DNV
SHANGHAI KOA ELECTRONICS CO.,LTD.	Dec.2001	04204E10019R1M	EIQA
KOA ELECTRONICS (TAICANG) CO.,LTD.	Jul.2002	CN-00207E20537R1M	CQM
KOA DENKO (MALAYSIA) SDN. BHD.	Dec.2002	01205E10756R0M	LRQA
WUXI KOA ELECTROCEAMICS CO.,LTD.	Dec.2005	01205E10756R0M	CEPREI

## 5. 「端子鉛フリー品」の識別表示 / Identification of "terminal lead free product"

- 端子鉛フリー品の品名は、端子有鉛品との識別を確実にを行うため、新規に設定いたしました。(6.品名構成 参照)  
In order to ensure that the existing products and the termination lead free products will be identified, new product names are set up. (Refer to "6.Type Designation")

- 識別マークは“\$”を製品ラベルの余白部に表示しています。  
The identification mark "\$" for the termination lead free product will be printed at a space on the product label.

☆ 端子鉛フリー品は欧州 RoHS 対応品です。  
Products with lead free termination meet EU-RoHS requirements.



## 6. 品名構成 / Type Designation

品種 Product Code	定格電力 Power Rating	巻線方法 Winding Method	端子表面材質 Terminal Surface	公称抵抗値 Nominal Resistance	抵抗値許容差 Resistance Tolerance
RW	1/2	N	T	103	J
	1/2:0.5W 1:1W 2:2W 3:3W 5:5W 7:7W 10:10W	空欄:標準巻線 Nil:Standard winding N:無誘導巻線 N:Non-inductive winding	T:Sn	D,F:4桁乗数 D,F:4 digits H,J:3桁乗数 H,J:3 digits	D:±0.5% F:±1% H:±3% J:±5%